

ALION

 CEMENTOS
MOLINS corona

Ficha técnica

Cemento para fibrocemento



Cemento para Fibrocemento

Ficha técnica versión 2 - Marzo 2022 - Página 1

Descripción del producto y usos

Cemento ALIÓN especializado para la elaboración de elementos prefabricados en fibrocemento. Es un producto que se despacha en granel para uso industrial en la elaboración de placas planas y onduladas.

Especificación

Cemento tipo Fibrocemento			
Característica		Unidad	Valor NTC 121
✓ Finura	Retenido M-325 Blaine	% m ² /kg	4,0 340
⚡ Resistencia a la compresión	1d 3d 7d 28d	MPa MPa MPa MPa	12,5 24,5 32,0 45,0
☼ Consistencia normal		%	24,3
⌘ Tiempo de fraguado	Inicial, mayor que Inicial, menor que	min min	135 190
⦿ Densidad		ρ(g/cm ³)	3,12

Nota: los datos mostrados corresponden a valores típicos y deben ser tomados solo como referencia.

Instrucciones de uso

Su forma de uso depende exclusivamente del diseño de la mezcla del fabricante, su proceso y de las características específicas en su producto final.

Presentación

Granel Contiene

Clinker de cemento Portland, carbonato de calcio, yeso y adiciones de proceso. Puede contener trazas de producto reprocesado.

Cemento para Fibrocemento

Ficha técnica versión 2 - Marzo 2022 - Página 2

Instrucciones de transporte y conservación

Transporte y almacene el cemento ALIÓN para fibrocemento protegiéndolo de la humedad. Realice un mantenimiento adecuado de los silos para evitar filtraciones y fugas en los filtros

Fecha de vencimiento

El cemento ALIÓN para fibrocemento es un producto perecedero. Antes de usarlo asegúrese de que no haya vencido o que haya sufrido procesos de hidratación en el silo por tiempos prolongados de almacenamiento. El tiempo máximo recomendado de almacenamiento en silo es de 60 días.

Garantía

El cemento para fibrocemento de ALIÓN está garantizado hasta su fecha de vencimiento, siempre y cuando haya sido usado y conservado siguiendo las instrucciones establecidas en esta ficha técnica.

ALION

C CEMENTOS **MOLINS** corona

Ficha técnica versión 2 - Marzo 2020 - Página 3

Cuidado de la salud

Este producto debe ser manipulado utilizando elementos de protección personal como guantes, gafas y mascarilla.

No debe ser ingerido. Mantenga el producto alejado de los niños. Evite el contacto directo con la piel, ojos y vías respiratorias y utilice botas de seguridad.



Escanea este código para descargar.



Línea de atención al cliente

WhatsApp (310) 354 51 83
Teléfono (604) 283 61 00
(601) 482 33 55
Email siemprefirme@alion.com.co

Producido y empacado por:

Empresa Colombiana de Cementos S.A.S; Zona Franca Permanente Especial.
Dirección: Autopista Medellín – Bogotá Ruta 6005 kilómetro 94 + 800 metros.