

# ALION

 CEMENTOS  
MOLINS corona

## Ficha técnica

### Cemento para fibrocemento



# Cemento para Fibrocemento

Ficha técnica versión 3 - Julio 2023 - Página 1

## Descripción del producto y usos

Cemento ALIÓN especializado para la elaboración de elementos prefabricados en fibrocemento. Es un producto que se despacha en granel para uso industrial en la elaboración de placas planas y onduladas.

## Especificación

Cemento tipo Fibrocemento			
Característica		Unidad	Valor NTC 121
✓ Finura	Retenido M-325 Blaine	% m <sup>2</sup> /kg	4,5 430
⚡ Resistencia a la compresión	1d 3d 7d 28d	MPa MPa MPa MPa	12,5 26,0 32,0 41,0
☼ Retenido malla 325		%	3,6
⌘ Tiempo de fraguado	Inicial, mayor que Inicial, menor que	min min	90 190
⦿ Densidad		ρ(g/cm <sup>3</sup> )	3,1

**Nota:** los datos mostrados corresponden a valores típicos y deben ser tomados solo como referencia.

## Instrucciones de uso

Su forma de uso depende exclusivamente del diseño de la mezcla del fabricante, su proceso y de las características específicas en su producto final.

### Presentación

**Granel**  
**Contiene**  
Clinker de cemento Portland, yeso y  
carbonato de calcio.

**ALIÓN**  
© 2023 corona

# Cemento para Fibrocemento

Ficha técnica versión 3 - Julio 2023 - Página 2

## Instrucciones de transporte y conservación

Transporte y almacene el cemento ALIÓN para fibrocemento protegiéndolo de la humedad. Realice un mantenimiento adecuado de los silos para evitar filtraciones y fugas en los filtros

## Fecha de vencimiento

El cemento ALIÓN para fibrocemento es un producto perecedero. Antes de usarlo asegúrese de que no haya vencido o que haya sufrido procesos de hidratación en el silo por tiempos prolongados de almacenamiento. El tiempo máximo recomendado de almacenamiento en silo es de 60 días.

## Garantía

El cemento para fibrocemento de ALIÓN está garantizado hasta su fecha de vencimiento, siempre y cuando haya sido usado y conservado siguiendo las instrucciones establecidas en esta ficha técnica.

# ALION

**M CEMENTOS MOLINS corona**

Ficha técnica versión 3 - Julio 2023 - Página 3

## Cuidado de la salud

Este producto debe ser manipulado utilizando elementos de protección personal como guantes, gafas y mascarilla.

No debe ser ingerido. Mantenga el producto alejado de los niños. Evite el contacto directo con la piel, ojos y vías respiratorias y utilice botas de seguridad.



Escanea este código para descargar.



## Línea de atención al cliente

WhatsApp (310) 354 51 83

Teléfono (604) 283 61 00  
(601) 482 33 55

Email [siemprefirme@alion.com.co](mailto:siemprefirme@alion.com.co)

## Producido y empacado por:

Empresa Colombiana de Cementos S.A.S; Zona Franca Permanente Especial.  
Dirección: Autopista Medellín – Bogotá Ruta 6005 kilómetro 94 + 800 metros.